

## L寸の許容差に関する豆知識 ～小ねじとタッピンねじのL寸許容差～

### ■小ねじ

| ねじの呼び<br>区分<br>Lの区分 | ねじの呼び<br>区分 |                   |            |
|---------------------|-------------|-------------------|------------|
|                     | M2.5以下      | M2.5を超え<br>M4.5以下 | M4.5を超えるもの |
| 4以下                 | 0           | -                 | -          |
|                     | -0.3        |                   |            |
| 4を超え10以下            | 0           | 0                 | 0          |
|                     | -0.4        | -0.6              | -0.8       |
| 10を超え20以下           | 0           | 0                 | 0          |
|                     | -0.6        | -0.6              | -1         |
| 20を超え40以下           | 0           | 0                 | 0          |
|                     | -0.8        | -0.8              | -1         |
| 40を超えるもの            | -           | 0                 | 0          |
|                     |             | -1                | -1         |

### ■タッピンねじ

| ねじの種類   | 呼び長さLの区分  | 呼び長さLの許容差 |
|---------|-----------|-----------|
| 2種・3種   | 16以下      | 0～-0.8    |
|         | 16を超え36以下 | 0～-0.12   |
| (1種・4種) | 25以下      | ±0.8      |
|         | 25を超えるもの  | ±1.2      |